


Product code: E0694



CONNECT AIR Wastafel 600 mm



Wastafel 600 mm

De wastafel voor muurmontage is uitgevoerd in fijne vuurklei.

De wastafel is vervaardigd uit verglaasde fijne vuurklei van eerste kwaliteit, zonder vervorming, barsten of blaasjes.

De vuurklei wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van de vuurklei bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt tussen de 480 en 520kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op de vuurklei aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

De wastafel heeft een D- vorm en een vlakke onderkant en een rechte rugwand met 1 centraal kraangat.

De overloop bevindt zich in de achterwand van de kom.

De afloop bevindt zich op 190 mm van de wastafelrand.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) :600 x 470 x 160 mm

Voldoet aan de norm; EN 14688 & EN 31

OPTIE

Halfzuil met verdoken bevestiging

E0309

KLEUREN*



01

* 01 = Wit glossy